

# Declaração de desempenho

N° DoP: 06-002 2016-12-12



Código de identificação único do produto-tipo	<b>Placas Onduladas betuminosas - Categoria S</b> ONDULINE DURO® SX 35, ONDULINE EASYFIX®, ONDULINE EASYFIX® COMPACT, ONDULINE EASYLINE®, ONDULINE EASYLINE® 2m, ONDULINE ONDALUX®, ONDULINE STILO DUAL®, ONDULINE STILO®, ONDULINE® 9S, ONDULINE® 9S COMPACT, ONDULINE® BASE, ONDULINE® EASYSTYLE, ONDULINE® STANDARD, WL STANDARD 10
Utilização(ões) prevista(s)	Revestimento para coberturas inclinadas de edifícios sobre base descontínua
Fabricante	<b>Onduline SA</b> 5-7 rue Frédéric Clavel   FR-92150 Suresnes
Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Sistema 3 (reação ao fogo)   Sistema 4
Norma harmonizada	EN 534:2006 +A1:2010
Organismo(s) notificado(s)	1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

## Desempenho(s) declarado(s)

Características essenciais	Unidade	Desempenho	Norma harmonizada
Flexão sobre carga descendente	N/m <sup>2</sup>	> 700	EN 534:2006 +A1:2010
Força de impacto	mm	250	
Força de rasgamento	N	≥ 150	
Força de rasgamento após envelhecimento por congelamento/descongelamento	N	≥ 150	
Permeabilidade à água	Passa/Falha	Passa	
Permeabilidade à água após envelhecimento por congelamento/descongelamento	Passa/Falha	Passa	
Coefficiente térmico	10 <sup>-6</sup> 1/K	< 100	
Reação ao fogo	Classe	E	
Comportamento ao fogo externo	Classe	Froof	
Substâncias perigosas	-	NPD*	

(\*) NPD: Performance não determinada

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

versão nr : v05

Assinado por e em nome do fabricante por

MOREL Grégoire  
Diretor-gerente  
Suresnes, 02.04.2025