

# Declaração de desempenho

N° DoP: 08-002 2020-06-19



Código de identificação único do produto-tipo	<b>Placas Onduladas betuminosas - Subcamada rígida OL</b> ISOLINE® T235 / ONDULINE® BT-235 / ST-235 / FLEXOUTUILE T235, ISOLINE® T380 / ONDULINE BT-200 / ST-200 / SC-380, ISOLINE® T470 / ONDULINE® BT-150 / ST-150 / SC-470 / FLEXOUTUILE T470, ISOLINE® T50 / ONDULINE® BT-50 / SC-50 / ST-50, ISOLINE® T940 H, ISOLINE® T95 / ONDULINE® BT-190 / ST-190 / SC-95, ISOLINE® LOW LINE
Utilização(ões) prevista(s)	Subcamadas rígidas colocadas sobrepostas para telhados descontínuos (Tipo OL)
Fabricante	<b>Onduline SA</b> 5-7 rue Frédéric Clavel   FR-92150 Suresnes
Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) Norma harmonizada	Sistema 4  EN 14964:2006

## Desempenho(s) declarado(s)

Características essenciais	Unidade	Desempenho	Norma harmonizada
Variações dimensionais	-	NPD*	EN 14964:2006
Flexão sobre carga descendente	N/m <sup>2</sup>	> 500	
Permeabilidade à água	Passa	Passa	
Permeabilidade à água após envelhecimento por congelamento/descongelamento	Passa	Passa	
Permeabilidade ao vapor de água	μ	< 4000	
Reação ao fogo	Classe	E	
Substâncias perigosas	Classe	NPD*	

(\*) NPD: Performance não determinada

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

versão nr v03

Assinado por e em nome do fabricante por

MOREL Grégoire  
Diretor-gerente  
Suresnes, 02.04.2025