

Declaração de desempenho

N° DoP: 08-004 2020-06-20



Código de identificação único do produto-tipo	Placas Onduladas betuminosas - Categoria R ONDULINE® CLASSIC
Utilização(ões) prevista(s)	- Revestimento para coberturas inclinadas de edifícios sobre base descontínua - Acabamento para fachadas exteriores de edifícios sobre base descontínua
Fabricante	Onduline SA 5-7 rue Frédéric Clavel FR-92150 Suresnes
Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Sistema 3 (reação ao fogo) Sistema 4
Norma harmonizada	EN 534:2006 +A1:2010
Organismo(s) notificado(s)	1292 - TECNALIA - Spain

Desempenho(s) declarado(s)

Características essenciais	Unidade	Desempenho	Norma harmonizada
Flexão sobre carga descendente	N/m ²	≥ 1400	EN 534:2006 +A1:2010
Força de impacto	mm	400	
Força de rasgamento	N	≥ 200	
Força de rasgamento após envelhecimento por congelamento/descongelamento	N	≥ 200	
Permeabilidade à água	Passa/Falha	Passa	
Permeabilidade à água após envelhecimento por congelamento/descongelamento	Passa/Falha	Passa	
Coefficiente térmico	10 ⁻⁶ 1/K	< 100	
Reação ao fogo	Classe	E	
Comportamento ao fogo externo	Classe	Froof	
Substâncias perigosas	-	NPD*	

(*) NPD: Performance não determinada

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

versão nr : v03

Assinado por e em nome do fabricante por

MOREL Grégoire

Diretor-gerente

Suresnes, 02.04.2025