

Declaração de Desempenho

Nº DoP: 2023-004 SA47



Código de identificação único do Produto-tipo:	ONDUTISS® BUILD RDN 200 SD1500
Utilizações previstas:	Membranas flexíveis para impermeabilização destinadas a ser utilizadas como impermeabilizantes em edifícios, incluindo caves
Fabricante:	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes - França
Sistema(s) de AVCP:	Sistema 2+
Norma Harmonizada :	EN 13967:2017
Organismo(s) notificado(s):	0432, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) 0761, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)

Desempenhos declarados:

Caraterísticas essenciais	Performance	Tolerância		Norma Harmonizada
		mínima	máxima	
Reação ao fogo (classe)	E	-	-	EN 13967-1:2017
Estanquidade à água (2 kPa)	Passa teste	-	-	
Resistência ao impacto (mm)	A: ≤300 B: ≤1500			
Resistência ao rasgo (sentido longitudinal/transversal) (N)	50	----		
Resistência a carga estática	20	---		
Resistência nas juntas (N)	NPD	----		
Fator de resistência ao vapor de água Sd (m)	>1500	-	-	
Resistência à tração (sentido longitudinal/transversal) (N/50 mm)	200/160	-	-	
Alongamento sob carga máxima (sentido longitudinal/transversal) (%)	25/18	----		
Propriedades de transmissão de vapor de água após envelhecimento artificial	Passa teste	----		
Durabilidade contra resistência química	Passa teste	----		
Substâncias perigosas	Passa teste	----		

NPD : Nenhum desempenho declarado*

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados no ponto 7. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Versão: v02

Assinado em nome e por conta do fabricante por::

Nay TAWILE
Suresnes, 17/06/2024