

Declaração de desempenho

N° DoP: 2022-003 SA03



Código de identificação único do produto-tipo :

**BARDOLINE® PRO Rectangular 4TAB, BARDOLINE® PRO Triangular
BARDOLINE® PRO Beaver**

Utilização(ões) prevista(s) :

Para uso em cobertura ou revestimento de fachada

Fabricante :

Onduline
5-7 rue Frédéric Clavel
92150 Suresnes - França

Sistemas de Avaliação e Verificação da
Regularidade do Desempenho (AVCP) :

Sistema 3 (reação ao fogo – Resistência ao fogo externo) Sistema 4

Norma Harmonizada :

EN 544:2011

Organismo(s) notificado(s) :

0497 - CSI S.p.a

Desempenho(s) declarado(s) :

Características essenciais	Prestações	Tolerâncias		Norma harmonizada
		mínima	máxima	
Permeabilidade ao vapor de água (massa de betume) (g/m²)	>1300	-	-	EN 544:2011
Comprimento (mm)	340	-3	+3	
Largura (mm)	1000	-3	+3	
Resistência à tração (Comprimento) (N/50 mm)	>600	-	-	
Resistência à tração (Largura) (N/50 mm)	>400	-	-	
Resistência ao rasgamento (N)	>100	-	-	
Resistência a fluxo com temperatura (mm)	<1	-	-	
Aderência do acabamento protetor (g)	<0,5	-	-	
Absorção de água (%)	<1	-	-	
Durabilidade Resistência mecânica (Passa/Falha)	Passa	-	-	
Resistência à fixação (N)	≥100	-	-	
Reação ao fogo (classe)	E	-	-	
Comportamento ao fogo externo (classe)	Broof (t1)	-	-	
Substâncias perigosas	NPD	-	-	

NPD : Prestações não declaradas*

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Número da versão : v07

Assinado por e em nome do fabricante por :

MOREL Grégoire

Diretor Executivo Onduline
Suresnes, 23/07/2025