

Declaration of Performance

N° DoP: 2014-028b SA04



Código de identificação único do produto-tipo:

FONDALINE® 400 - FONDALINE® 4SB

Utilização(ões) prevista(s):

Lâminas flexíveis para impermeabilização destinadas a ser utilizadas como impermeabilizantes em edifícios, incluindo cisternas subterrâneas - Tipo V

Fabricante:

Onduline
24, quai Gallieni
92150 Suresnes - France

Sistema(s) de avaliação e verificação da Norma Harmonizada (AVRD):

System 2+

Norma Harmonizada:

EN 13967:2012

Orgnismo(s) notificado(s):

1213 - SKZ - Testing GmbH

Certificado número :

1213-CPR-5772

Desempenho Declarado:


Caraterísticas Essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Classe de reação ao fogo	F	EN 13967:2012
Impermeabilidade	Passa teste	
Resistência ao rasgamento por prego (sentido longitudinal/transversal)	120/100 N	
Resistencia na junta	NPD*	
Resistência ao impacto	400 mm	
Resistência à tração (direção longitudinal/transversal)	150/100 N/50 mm	
Alongamento com carga máxima (direção longitudinal/transversal)	20/15 %	
Resistência à carga estática	20 kg	
Durabilidade : - contra o envelhecimento/degradação - contra produtos químicos	Passa teste Passa teste	
Substâncias perigosas	Menos do que o exigido pelas regulamentações nacionais nos Estados-Membros da UE	

*NPD** : Prestação não determinada

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados no ponto 7. A presente declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Versão número: v05

Assinado por e em nome do fabricante por:


Nay TAWILE
- Suresnes, 29/01/2024